



- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**
- перегородки из блок-системных панелей с газобетонными элементами
 - несущие монолитные железобетонные стены
 - зашивка ГВЛ по каркасу ТИИ КИУФ
 - жилая площадь квартиры
 - общая площадь квартиры без лоджии и балкона
 - общая площадь квартиры с лоджией и балконом (с коэффициентом - лоджия 0,5)
 - общая площадь квартиры с лоджией и балконом (с коэффициентом - лоджия 0,7)
 - общая площадь квартиры с лоджией и балконом (с коэффициентом 1)
 - тип пола
 - вид лоджии
 - место установки кондиционера

1. Квартирный план 15.19 этажа см. лист 10А.
2. Эпикриза полов см. лист 42, ведомость отрезки помещений см. лист 43А.
3. Смена заполнения оконных проемов в спецификации элементов заполнения оконных и дверных проемов см. лист 44.
4. Утепление стен панелей базальтита по узлу 10 на листе 50 миллилитры плотностью 45кг/м³, с последующей зашивкой ГВЛ толщиной 12мм в 2 слоя по каркасу ТИИ КИУФ. Элементы утепления лоджии утеплена в спецификации элементов утепления. Внутренних стен и перегородки, элементов утепления межэтажных и квартирных щелей, зашивки коммуникаций на листе 52.
5. Стопки коммуникаций ОК, ВК в общих коридорах зашиты листами ГВЛ толщиной 12мм в 2 слоя по каркасу ТИИ КИУФ с последующей установкой ШЭ2, см. лист 43А. Щиты этажные ШЭ2 утеплены в спецификации элементов заполнения оконных и дверных проемов, лист 44.
6. Ниши для этажных электрощитов выполняются в перегородках из силикатного кирпича производства ЗИМ, а квартирные - из ГВЛ толщиной 12мм в 1 слой по каркасу КИУФ, см. лист 43. Установлены щиты этажные ШЭ1. Щиты этажные ШЭ1 утеплены в спецификации элементов заполнения оконных и дверных проемов, лист 44.
7. Смена расположения элементов лоджий П1, П16 см. листы 45, 46.
8. В указанном месте стопки ВК на 4,7,10,13,16,19,21 этажах зашиты листами ГВЛ по каркасу ТИИ КИУФ с устройством отверстия 300х400(н), низ на высоте 800 мм от пола (отмечать по месту) с последующей установкой лок ПМ1. Локи ПМ1 учтены в спецификации элементов заполнения оконных и дверных проемов на листе 44.
9. В указанном месте стопки ОК на 4,7,10,13,16,19,21 этажах зашиты листами ГВЛ по каркасу ТИИ КИУФ с устройством отверстия 300х400(н), низ на высоте 300 мм от пола (отмечать по месту) с последующей установкой лок ПМ1. Локи ПМ1 учтены в спецификации элементов заполнения оконных и дверных проемов на листе 44.

№	Этаж	Лист	Дата	Содержание	Стр.	Листов
8	2	25-15	12.12	05.73		
7	4	13-13	12.12	03.13		
6	-	Нов. 336-12	12.12	12.12		
APV2-126-16,25-02-AP						
Многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями, просторными					Стр.	Листов
магaziнами, подземной автостоянкой в границах улиц в Марто-					Р	370
Имя Колучи Листы Марк. Подпись Дата						
Жилой дом 15					Стр.	Листов
Параметры автостоянки 26					Р	370
Проектировщик: Рязанова						
Разработчик: Соколова						
Проверщик: Земцова						
Исполнитель: Соколова						
Этап: Проектный этап 15.19 этажа					340	
Фрагмент в плане (17 этаж)					"Корпорация "Атомстройкомплекс"	
					8.7	