



Примечание :

1. Прокладка трубопровод в стяжке пола системы ХВС производится в защитной гофрированной трубе (синей). Прокладка трубопровода системы ГВС в стяжке пола МОПа производится в теплоизоляции (изоляционный материал системы ГВС - K-FLEX PE COMPACT), в стяжке пола квартиры производится в гофрированной трубе (красной).
2. Трубопроводы, прокладываемые под входной дверью в квартиру, пересекают дверной проем в защите из металлических уголков.
3. Ø-наружный диаметр трубопроводов

Взам. инв. №						01-11-02-ВК				
Лист и дата						Многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями на первых этажах и подземной автостоянкой по ул. Степана Разина в Чкаловском районе г. Екатеринбург				
Инв. № подл.	Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Секция 11 Водоснабжение и канализация выше отметки 4 этажа	Стadia	Лист	Листов
	Разработал		Абдалеев		<i>Абдалеев</i>	10.21		Р	3	
	Проверил		Кудалдина		<i>Кудалдина</i>	10.21				
	Н.контр.		Мерзлякова		<i>Мерзлякова</i>	10.21				
	План 13-21 этажа							ИП Клепцова		